

NSX 3007 CON TRASD. HDI 83/200/455/800

Codice: 5606051



€ 1.261,32 ~~€ 1.401,78~~ - 10%

SIMRAD

La serie NSX abbina un'interfaccia multi Touchscreen chiara e diretta con immagini ad alta definizione per offrire un'esperienza completamente nuova. Personalizzazione dello schermo, barra degli strumenti completamente modificabile e modalità giorno e notte migliorate. Ottieni una visione cristallina dei dettagli della carta, della struttura e dei contorni del fondale con il vivace touchscreen IPS SolarMAX™, visibile da qualsiasi angolazione, alla luce diretta del sole e attraverso lenti polarizzate. Carte nautiche ottimizzate C-MAP® DISCOVER™ X e REVEAL™ X con una presentazione grafica fresca e intuitiva e gli ultimi aggiornamenti: Carte vettoriali complete con ombreggiatura di profondità personalizzata e batimetria ad alta risoluzione che mostrano linee di contorno accurate fino a un livello di dettaglio di 1 piede. Il nostro Autorouting più veloce di sempre. Proiezioni di marea e correnti per una migliore pianificazione e tracciatura del percorso. Il nostro nuovissimo sistema operativo è stato riprogettato da zero, per i diportisti dai diportisti. Offrendo un'interfaccia ridefinita più veloce, più semplice e più facile da navigare, vanta nuove funzionalità di sicurezza e un'interfaccia utente facile da usare. Ha anche pieno supporto e connettività su una gamma di sonar, radar, autopiloti, commutazione digitale e altro ancora esistenti. Conforme a NMEA 2000® e dotato di una porta USB che consente il plug-in del modem per una connettività aggiuntiva ai dispositivi. Dispone inoltre di una porta ethernet NSX™ per il networking. Ampia integrazione di app di terze parti. Impermeabilità: IPx6/IPx7. Compatibilità ecoscandaglio: Una porta ecoscandaglio Xsonic da 1 kW a 9 pin. CHIRP a canale singolo, 50/200 khz, HDI, Active Imaging. Compatibilità radar: Radar Halo® DomeAIS: NMEA 2000®. Integrazione autopilota: Controllo completo dell'autopilota e messa in servizio per NAC™-1, NAC-2, NAC-3 e NAC-D. Server audio: SonicHub®2, FusionLink, JL Audio, server audio compatibili con NMEA 2000®. Ethernet: 1 porta (connettore a 5 pin) NMEA 2000: 1 x NMEA 2000® Micro-C port, 1 LEN. Ingresso video: IP Camera, RTSP, ONVIF, IP CAM-1. WiFi: Integrato. GPS: Interno, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS. Cartografia compatibile: DISCOVER X e REVEAL X. Cover: inclusa.

Imballaggio

Altezza	300.000
Larghezza	300.000
Lunghezza	350.000
Linea	B

Bora Store

Indirizzo 47841 Cattolica (RN)

Url: <https://www.borastore.com/nsx-3007-con-trasd-hdi-83-200-455-800>